

Form No.: 18000006

Sayfa: 1/8

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kisitlanması Hakkında Yönetmelik, Madde
27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 21.02.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 21.02.2025

Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının tanımı**1.1 Madde/Karışım kimliği****Ticari adı:** Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil**Mal numarası:** 18000006**UFI:** FF00-Q072-P00F-4RF9**1.2 Maddenin veya karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları****Ürün kategorisi** PC24 Lubricants, greases, release products**Maddenin Kullanımı / Hazırlanması** Katkı maddesi bileşeni**1.3 Güvenlik bilgi formu sağlayıcısının detayları****Üretici/tedarikçi**

Kistler Instrumente AG

Eulachstrasse 22

8408 Winterthur, Schweiz

Bilgi veren alan:

+41 52 224 11 11,

info@kistler.com, www.kistler.com

1.4 Acil telefon numarası +49 (0)6132-84463 (24 h; GBK GmbH)**Bölüm 2: Zararların tanımı****2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması****Düzenlemeye göre sınıflandırma (AT) No 1272/2008**

GHS08 Sağlık zararlılığı

Repr. 2 H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

2.2 Etiket bilgileri**(AT) 1272/2008 sayılı düzenlemeye göre etiketleme** Ürün SEA yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir.**Tehlike piktogramları** GHS08**Sinyal sözcüğü** Dikkat**Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler:**

Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat

Tehlike bilgileri

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

Güvenlik talimatları

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

(Devamı sayfa 2 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde
27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 21.02.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 21.02.2025

Ticari adı: Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(Sayfa 1 'nin devamı)

2.3 Diğer zararlar
PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
PBT: Uygulanamaz.
vPvB: Uygulanamaz.

Bölüm 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi**3.2 Karışımlar****Açıklama:** Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım.**İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:**

CAS: 30989-05-0	Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat ⚠ Repr. 2, H361; ⚠ Acute Tox. 4, H302	%5-25
CAS: 110-97-4 EINECS: 203-820-9	1,1'-iminodipropen-2-ol ⚠ Eye Irrit. 2, H319	%0,5-5
CAS: 111-77-3 EINECS: 203-906-6	2-(2-metoksietoksi)etanol ⚠ Repr. 2, H361d Özgül konsantrasyon sınırı: Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %	%0-1

Ek bilgiler: Belirtilmiş tehlike uyarılarının metnini bölüm 16'da bulabilirsiniz.**Bölüm 4: İlk yardım önlemleri****4.1 İlk yardım önlemlerinin tanıtımı****Teneffüs ettikten sonra:** Temiz hava alması sağlanmalı, şikâyetler halinde doktora gitmelidir.**Cilde temas ettikten sonra:** Ürün, genelde cildi tahriş etmez.**Gözlere temas ettikten sonra:** Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz.**Yuttuktan sonra:**

Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.

Kusturmaya etmeyin! ağzınızı çalkalayın ve bol su içmek.

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**Bölüm 5: Yangınla mücadele önlemleri****5.1 Yangın söndürücüler****Uygun söndürücü maddeler:**CO₂, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpüklerle mücadele ediniz.**5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler****Özel koruyucu donanım:** Özel önlemlerin alınması gerekmez.**Bölüm 6: Kaza sonucu yayılma önlemleri****6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil müdahale planı** Gerekli değildir.**6.2 Çevresel önlemler**

Bol suyla sulandırınız.

Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.

(Devamı sayfa 3 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde
27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 21.02.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 21.02.2025

Ticari adı: Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(Sayfa 2 'nin devamı)

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz. Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.

Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.

Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.

*** Bölüm 7: Elleçleme ve depolama**

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler Kapları açarken, taşıırken ya da yere bırakırken dikkatli davranınız. **Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar:** Nefes koruyucu aletleri hazır bulundurunuz.

7.2 Birlikte bulunmaması gereken maddeleri de içeren güvenli depolama koşulları**Depolama:**

Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Belirli şartlar aranmaz.

Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gerekli değil.

Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.

7.3 Belirli son kullanımlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.

*** Bölüm 8: Maruz kalma kontrolü/kişisel korunma****8.1 Kontrol parametreleri**

Çalışma yerine bağlı denetlenmesi gereken sınır değerlere sahip bileşenler:

CAS: 111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol

MMSD (TR) Uzun zaman değeri: 50,1 mg/m³, 10 ppm

Deri

IOELV (EU) Uzun zaman değeri: 50,1 mg/m³, 10 ppm

Skin

DNEL-değerleri

CAS: 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat

Ağızdan DNEL (uzun süreli sistemik etkiler) 1,5 mg/kg/day (hmn)

Ciltten DNEL (uzun süreli sistemik etkiler) 1,5 mg/kg/day (hmn)

Nefesle DNEL (uzun süreli sistemik etkiler) 14,8 mg/m³ (hmn)

DNEL (uzun süreli sistemik etkiler) 2,6 mg/m³ (hmn)

Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.

8.2 Maruz kalma kontrolü

Uygun teknik kumanda tertibatları Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.

Bireysel koruyucu önlemler, örneğin kişisel koruyucu donanım

Genel koruyucu ve hijyen önlemleri:

Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.

Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.

Koruyucu giyimi ayrı yerde muhafaza ediniz.

Solunum koruması: Gerekli değildir.

(Devamı sayfa 4 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde
27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 21.02.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 21.02.2025

Ticari adı: Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(Sayfa 3 'nın devamı)

El koruması:

Koruyucu eldivenler

Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır. Eldiven imalatı için kullanılan malzemelerin seçiminde delinme sürelerinin, geçirgenlik oranlarının ve bozulmanın göz önüne alınması gereklidir.

Eldiven malzemesi

Uygun eldivenin seçiminde yalnız imalat malzemesi değil, aynı zamanda diğer kalite özellikleri de dikkate alınmalıdır ve bunlar imalatçıdan imalatçıya değişiklik göstermektedir. Her ürün birçok malzemenin birleşiminden meydana geldiği için eldivenlerin dayanıklılığı önceden hesaplanamamaktadır ve dolayısı ile her eldiven kullanılmadan önce kontrole tabi tutulmalıdır.

Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi

Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelerle riayet edilmelidir.

Artan yaralanma tehlikesinin olmadığı kullanım alanlarında sürekli temas için (örneğin laboratuvar da) aşağıdaki malzemelerden imal edilmiş olan eldivenler uygundur:

Butil kauçuk

Göz/yüz koruması: Bir yerden başka yere dolum yaparken koruyucu gözlük tavsiye olunur.

Vücut koruması Koruyucu iş kıyafetleri

Bölüm 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi****Genel bilgiler****Fiziksel durum****Renk:**

Sıvı şekilde

Koku:

Sarı/turuncu

Koku eşiği

Karakteristik

Erime ısısı / Erime ısı alanı:

Belirli değil.

Kaynama noktası başlangıcı ve kaynama aralığı

Belirlenmemiştir.

Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde):

>260 °C (CAS: 111-46-6 2,2'-oksibisetanol)

Üst ve alt patlama sınırı

Uygulanamaz.

Alt:

0,7 Vol % (CAS: 111-46-6 2,2'-oksibisetanol)

Üst:

22 Vol % (CAS: 111-46-6 2,2'-oksibisetanol)

Alev alma ısısı:

>100 °C (CAS: 143-22-6 2-[2-(2-bütoksietoksi)etoksi]etanol)

Tutuşma sıcaklığı

>400 °C (CAS: 143-22-6 2-[2-(2-bütoksietoksi)etoksi]etanol)

Çözülme ısısı:

Belirlenmemiştir.

pH

Uygulanamaz.

Viskozitesi:**Kinematik viskozite**

Belirlenmemiştir.

Dinamik:

Belirlenmemiştir.

Çözünürlük**suyla:**

Tamamen karıştırılabilir.

Dağılım katsayısı (n-Octanol/Su):

Belirlenmemiştir.

Buhar basıncı 20 °C'de:

0 hPa (CAS: 111-46-6 2,2'-oksibisetanol)

Buhar basıncı:**Yoğunluk 20 °C'de:**0,98 g/cm³**Nisbi yoğunluk**

Belirlenmemiştir.

(Devamı sayfa 5 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde
27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 21.02.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 21.02.2025

Ticari adı: Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(Sayfa 4 'nın devamı)

Buhar yoğunluğu	Belirlenmemiştir.
9.2 Diğer bilgiler	
Görünüm	
Biçim:	Sıvı
Sağlık, çevre koruma ve güvenlik hakkında önemli bilgiler	
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:	Ürün kendiliğinden tutuşmaz.
Patlama tehlikesi:	Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Durum değişikliği	
Buharlaştırma hızı	Belirlenmemiştir.

*** Bölüm 10: Kararlılık ve tepkime****10.1 Tepkime** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**10.2 Kimyasal kararlılık****Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar:** Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.**10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı** Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır.**10.4 Kaçınılması gereken durumlar** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**10.5 Uyumsuz malzemeler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**10.6 Zararlı bozunma ürünleri** Ayrışmada oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.*** Bölüm 11: Toksikolojik bilgiler****11.1 (AK) 1272/2008 sayılı tüzükte belirtilen tehlike sınıflandırmalarına ilişkin bilgilendirme.****Akut toksisite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)		
CAS: 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat		
Ağızdan	LD50	2000 mg/kg (rat)
	LC50 / 24h	222,2-1010 mg/l (fis)
CAS: 111-77-3 2-(2-metoksietoksi)etanol		
Ağızdan	LD50	5500 mg/kg (rat)
Ciltten	LD50	6540 mg/kg (rabbit)

Asli tahriş edici etkisi:**Cilt aşınması/tahrişi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.**Ciddi göz hasarları/tahrişi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.**Solunum yolları veya cilt hassaslaşması** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.**Eşey hücre mutajenitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.**Kanserojenite** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.**Üreme sistemi toksisitesi** Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.**Tek maruziyette spesifik hedef organ toksisitesi** Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.**Tekrarlanan maruziyet için spesifik hedef organ toksisitesi**

Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.

Aspirasyon tehlikesi Mevcut bilgilere göre, sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır.**Aşağıdaki grupların potansiyel etkilerine dair bilgiler:****CMR-etkileri (kanseri üretici, irsiyet değiştirici ve üremeyi tehdit edici etki)** Hayır CMR etkileri bilinmektedir.

(Devamı sayfa 6 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydi,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde
27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 21.02.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 21.02.2025

Ticari adı: Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(Sayfa 5 'nin devamı)

Bölüm 12: Ekolojik bilgiler**12.1 Toksisite****Su toksisitesi:****CAS: 30989-05-0 Tris[2-[2-(2-metoksietoksi)etoksi]etil]ortoborat**

EC50 / 48h	211,2-960 mg/l (aiv)
EC50/ 72h	224,4-1020 mg/l (aac)
	222,2-1010 mg/l (fis)
EC50 / 24	211,2-960 mg/l (aiv)
LC50 / 96h	222,2-1010 mg/l (fis)
LC50/48h	222,2-1010 mg/l (fis)
NOEC/ 72h	224,4-1020 mg/l (aac)

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**12.3 Biyobirikim potansiyeli** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**12.4 Toprakta hareketlilik** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları****PBT:** Uygulanamaz.**vPvB:** Uygulanamaz.**12.6 Endokrin bozucu özellikler** Ürün endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermez.**12.7 Diğer olumsuz etkiler** Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.**Diğer uyarılar:** Suları, yeraltı suyu veya kanalizasyon sistemine sızmasına izin vermeyin.**Diğer ekolojik uyarılar:****Genel uyarılar:**

Suyu tehdit sınıfı 1 (): suyu hafif tehdit edicidir

Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.

Bölüm 13: Bertaraf etme bilgileri**13.1 Atık işleme yöntemleri****Tavsiye:** Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.**Temizlenmemiş ambalajlar:****Tavsiye:** Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.**Tavsiye olunan temizlik maddesi:** Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.**Bölüm 14: Taşımacılık bilgisi****14.1 BM numarası veya Kimlik Numarası****ADR, IMDG, IATA**

kalkmıştır

14.2 UN uygun taşımacılık ismi**ADR, ADN, IMDG, IATA**

kalkmıştır

14.3 Taşımacılık zararları**ADR, ADN, IMDG, IATA****sınıfı**

kalkmıştır

(Devamı sayfa 7 'da)

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde
27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 21.02.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 21.02.2025

Ticari adı: Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(Sayfa 6 'nın devamı)

14.4 Ambalaj grubu ADR, IMDG, IATA	kalkmıştır
14.5 Çevresel zararlar Marine pollutant:	Hayır
14.6 Kullanıcılar için özel önlemler	Uygulanamaz.
14.7 Uluslararası Denizcilik Örgütü enstrümanlarına göre yük gemisinde taşıma.	Uygulanamaz.
UN "Model Düzenleme":	kalkmıştır

Bölüm 15: Mevzuat bilgisi**15.1 Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevresel düzenlemeler/mevzuat**

2012/18/AB sayılı yönetmelik

Adlandırılmış tehlikeli maddeler - EK-1 Bu bileşenlerin hiçbirisi dahil değildir.

1907/2006/AT sayılı DÜZENLEME EK-XVII Conditions of restriction: 3, 54

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair (2011/65/AB) sayılı Yönetmelik - Ek-2

İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.

Uyuşturucu çıkış maddelerine ilişkin 273/2004 (AT) sayılı düzenleme

İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.

Uyuşturucu çıkış maddelerinin Topluluk ve üçüncü ülkeler arasındaki ticaretinin izlenmesine ilişkin kuralları belirleyen 111/2005/AT sayılı düzenleme

İçerdiği maddelerin hiçbirisi listelenmemiştir.

15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.**Bölüm 16: Diğer bilgiler**

Bilgiler mevcut bilgi durumuna karşılık gelir. Kistler teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Kistler ürünlerinin kullanımından kaynaklanan dolaylı zararlar için sorumluluk kabul edilmez.

©2006 2022 Kistler Group, Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, İsviçre

Telefon +41 52 224 11 11, Faks +41 52 224 14 14, info@kistler.com, www.kistler.com

Kistler, Kistler Holding AG'nin tescilli ticari markasıdır.

Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.

Önemli terkipleri

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H360D Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.

H361 Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

Kısaltmalar ve:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Devamı sayfa 8 'da)

TR

Güvenlik bilgi formu
23 Haziran 2017 tarihli, 30105 sayılı, „Kimyasalların Kaydı,
Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Madde
27“ hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Baskı tarihi: 21.02.2025

Kaçınıcı Düzenleme Olduğu 1

Yeniden düzenleme tarihi: 21.02.2025

Ticari adı: Typ 1053 - Spezial-Hochdrucköl / Special High Pressure Oil

(Sayfa 7 'nin devamı)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toksisite – Kategori 4
Eye Irrit. 2: Ciddi göz hasarı/göz tahrişi – Kategori 2
Repr. 2: Üreme sistemi toksisitesi – Kategori 2
Repr. 2: Üreme sistemi toksisitesi – Kategori 2
*** Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler**

—TR—